


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO ZINCATO A 6x19+A.M. (133 FILI) - (UNI ISO-2408/'92)¹

R 180 kg/mm²
R 200 kg/mm²



Ø FUNI	Ø FILI ESTERNI	PESO	CARICO ROTTURA	
			R 180 kg/mm ²	
mm	mm	g/m	kg	kN
3	0,20	36	600	5,89
4	0,26	61	1.000	9,81
5	0,32	92	1.500	14,71
6	0,40	143	2.300	22,56
7	0,45	187	3.100	30,41
8	0,50	220	3.600	35,32
10	0,65	380	6.000	58,86
12	0,80	580	8.600	84,60

Funi generalmente usate per elevatori , argani e per il sollevamento in generale.

¹ (Sostituisce la norma UNI 7293-74)