


# METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32  
10042 Nichelino (TO) - ITALY  
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.  
Fax. 0039/011.62.80.824  
<http://www.metalfuni.com>  
E-Mail : [metalfuni@libero.it](mailto:metalfuni@libero.it)

PRODUZIONE:  
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO  
LUCIDO ED INOX  
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI  
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI  
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE  
TUTTI GLI ACCESSORI PER  
IL SOLLEVAMENTO

## TIRANTI NASTRO BIANCO POLIAMMIDE\*\* E POLIESTERE A DUE ASOLE\* - CUCITI IN STRATO DOPPIO



|                         | LARGHEZZA<br>nastro | PORTATA   |        |           |            |        | LUNGHEZZA<br>MINIMA |         |
|-------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|---------|
|                         |                     | verticale | “U”    | “U” (90°) | “U” (120°) | cappio | asola               | tirante |
|                         | mm                  | kg        | kg     | kg        | kg         | kg     | mm                  | mm      |
| POLIESTERE<br><br>B D S | 50                  | 1.700     | 3.400  | 2.400     | 1.700      | 1.360  | 270                 | 1.250   |
|                         | 60                  | 2.120     | 4.240  | 3.000     | 2.120      | 1.700  | 270                 | 1.300   |
|                         | 80                  | 2.400     | 4.800  | 3.400     | 2.400      | 1.920  | 270                 | 1.300   |
|                         | 100                 | 3.400     | 6.800  | 4.800     | 3.400      | 2.720  | 300                 | 1.400   |
|                         | 150                 | 4.600     | 9.200  | 6.400     | 4.600      | 3.680  | 400                 | 1.750   |
|                         | 200                 | 6.300     | 12.600 | 8.800     | 6.300      | 5.040  | 500                 | 3.000   |
|                         | 250                 | 7.600     | 15.200 | 10.600    | 7.600      | 6.000  | 500                 | 3.000   |
| 300                     | 10.200              | 20.400    | 14.200 | 10.200    | 8.160      | 600    | 4.000               |         |
| POLIAMMIDE<br>(nylon)** | 50                  | 2.300     | 4.600  | 3.250     | 2.300      | 1.840  | 270                 | 1.250   |
|                         | 62                  | 2.700     | 5.400  | 3.820     | 2.700      | 2.160  | 270                 | 1.300   |
|                         | 75                  | 3.000     | 6.000  | 4.250     | 3.000      | 2.400  | 270                 | 1.300   |
|                         | 100                 | 4.300     | 8.600  | 6.080     | 4.300      | 3.440  | 300                 | 1.400   |
|                         | 150                 | 5.600     | 11.200 | 7.920     | 5.600      | 4.480  | 400                 | 1.750   |

Coefficiente di sicurezza : 7

\* Con rinforzo nelle asole.

\*\* Materiale in esaurimento.

ACCESSORI : - Guaina di protezione in PVC.  
- Protezioni in poliuretano a doppio profilo.